

M 615

Typ:

1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße:

Liter

Anwendung:

Für unvorbehandeltes und vorbehandeltes Polypropylen geeignet.
Entsprechend der Norm DIN EN 71 Teil 3 können alle Basistöne zum Bedrucken von Spielzeug eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- seidenglänzend
- schnell trocknend
- elastisch

Trocknung:

Die M615 trocknet physikalisch durch das Verdunsten der Lösemittel.
Es wird eine generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung der Haftung durch Wärmezufuhr erzielt.

Sortiment:

- Standardfarbtöne
- Sonderfarbtöne

Hilfsmittel:

Verdünner: MV.615N
Verzögerer: MVZ.6L

Farbeinstellung:

Verdünnungsgrad: 20 - 25% (Gewichtsanteil)

Reinigung:

Universalreiniger: MR.II

Lagerung:

Die Haltbarkeit beträgt bei ungeöffnetem Originalgebinde und Raumtemperatur 2 Jahre.

Empfehlung:

Die Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und stets Vorversuche durchführen.

Zur Beachtung:

Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW MORLOCK GmbH Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich angesehen werden.